

FlexyLIFT

MR & MRL




FlexyLIFT MR & MRL
Ascenseur hydraulique

L'ascenseur idéal pour les bâtiments disposant d'une fosse de profondeur restreinte (PF) et/ou d'une hauteur limitée au dernier niveau (HDN). La machinerie exige un minimum d'espace, autant qu'une petite armoire (MR) mais l'installation peut également être faite sans machinerie (MRL). L'ascenseur est certifié conforme à la directive européenne 95/16/CE et inclut toutes les caractéristiques de sécurité requises pour assurer la protection du passager mais aussi de l'installateur agent de maintenance. L'ascenseur hydraulique FlexyLIFT est le fruit d'une technologie moderne, respectueuse de l'environnement, et constitue la solution la plus flexible proposée par KLEEMANN.

FlexyLIFT MR y MRL
Ascensor Hidráulico

El ascensor ideal para edificios con una Profundidad de Foso (PF) y / o huida (AUP) limitada. Ocupa espacio mínimo para su cámara de máquinas, como un armario pequeño (MR) o se puede instalar hasta sin cámara de máquinas (MRL). Lleva certificación de conformidad con la Directiva Europea 95/16/EC e incluye todas las características de seguridad imprescindibles para el pasajero pero también para el responsable de la instalación o del mantenimiento. El ascensor hidráulico FlexyLIFT dispone de tecnología moderna con respecto para el ambiente y constituye la propuesta más flexible de KLEEMANN.



Caractéristiques
Avantages

- Charge utile de 450kg à 1000kg
- Vitesse maximale de déplacement : 1,0 m/sec
- Profondeur minimale de la fosse: 350mm pour FlexyLIFT MR et 900mm pour FlexyLIFT MRL
- Hauteur minimale au dernier étage : 2600mm
- Valve électronique KLEEMANN de qualité supérieure (de type C-LRV) dans l'unité d'alimentation pour le contrôle du déplacement
- Dispositifs électriques de sécurité installateur aux deux extrémités de la gainé
- Contrepied de cabine télescopique à contrôle électrique

- Précision d'arrêt ± 3 mm, déplacement silencieux et régulier
- Système d'évacuation automatique
- Compatibilité garantie avec tous les accessoires
- Instructions complètes d'installation, de maintenance et d'utilisation
- Proposé avec gaine en construction métallique autoportante, au cas où le bâtiment ne dispose pas de cage d'ascenseur
- Certificat d'examen de type conforme à la directive européenne 95/16/CE
- En option : Systèmes encore plus respectueux de l'environnement (huile hydraulique biodégradable, éclairage à faible consommation, économie d'énergie grâce à la fonction stand-by)
- Assistance technique, garantie et qualité KLEEMANN

Características
Ventajas

- Carga Útil de 450 kg a 1000 kg
- Velocidad máxima de movimiento: 1,0 m/sec
- Requisito mínimo de Profundidad de Foso: 350 mm para el FlexyLIFT MR y 900 mm para el FlexyLIFT MRL
- Requisito mínimo de huida: 2600 mm
- Válvula electrónica de alta calidad de KLEEMANN (de tipo C-LRV) en la unidad de potencia para controlar el movimiento
- Sistemas de seguridad bajo control eléctrico para el personal de mantenimiento a ambos extremos del hueco
- Faldon telescópico de la cabina
- Precisión de parada de ± 3 mm, movimiento fluido y silencioso

- Desbloqueo automático
- Compatibilidad con todos los dispositivos garantizada
- Instrucciones completas de instalación, mantenimiento y uso
- Disponible con una estructura de hierro autoportante de hueco de ascensor en el caso de que no lo haya en el edificio
- Certificado de Homologación de Tipo según la Directiva 95/16/EC de la Unión Europea
- Sistema adicional opcional con características particularmente compatibles con el ambiente (aceite hidráulico biodegradable, consumo bajo de luz, ahorros de energía con funcionamiento de "espera")
- Soporte Técnico, Garantía y Calidad de KLEEMANN

* Également disponible pour des cabines de dimensions 1400 x 1600mm
(SW: pour 1 ou 2 portes 1900mm, pour 3 portes 2065mm, SD: pour 1 porte 2000mm, pour 2 ou 3 portes 2150mm)

** Pour hauteur nette de porte 2000mm

* Disponible también para dimensiones de cabina de 1400 x 1600mm
(Ancho del hueco: para 1 o 2 puertas 1900mm, para 3 puertas 2065mm, Profundidad del Hueco: para 1 puerta 2000mm, para 2 o 3 puertas 2150mm)

** Para una altura libre de la puerta de 2000mm

Caractéristiques Techniques Type	Especificaciones Técnicas Tipo	FlexyLift MR (unité d'alimentation et tableau dans une armoire) (unidad de potencia y cuadro en un armario)									FlexyLift MRL (sans machinerie) (sin sala de maquinas)																										
		450			630			1000			450			630			1000																				
Charge utile maximale [kg]	Carga Útil Máxima [kg]	6			8			13			6			8			13																				
Personnes	Personas																																				
Portes palières/de cabine	Puertas de la planta / la cabina	Automatiques, 2 battants télescopiques (de type VVVF) Automáticas, 2 hojas telescopicas (de tipo VVVF)																																			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III																		
SW: Largeur gaine [mm]	SW: Ancho del hueco [mm]	1450			1550			1725			1600			1765			1450			1550			1725			1600			1765								
SD: Profondeur gaine [mm]	SD: Profundidad del hueco [mm]	1625			1775			1950			2475			2650			1625			1775			1950			2475			2650								
DO: Ouverture porte [mm]	DO: Abertura de la puerta [mm]	800			800 ou 900															800			800 ou 900														
CWxCD: Largeur cabine x Profondeur cabine [mm]	CWxCD: Ancho de la cabina x Profundidad de la cabina [mm]	1000 x 1250			1100 x 1400			1100 x 2100*			1000 x 1250			1100 x 1400			1100 x 2100*																				
Vitesse maximale de déplacement [m/sec]	Velocidad de movimiento máxima [m/sec]	1.0																																			
Course maximale [m]	Recorrido máximo [m]	25			22			30			25			22			30																				
Nombre maximal d'arrêts	Número máximo de paradas	11																																			
Profondeur min. de fosse [mm]	Profundidad de Foso minima [mm]	350			350			400			900			900			1000																				
Hauteur minimale dernier étage [mm]	Altura Mínima de Última Planta [mm]	2600**																																			

